

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

## INTRODUÇÃO

Este documento estabelece as normas gerais e específicas para a execução das obras de **REFORMA COM TROCA DE COBERTURA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO CARLOS FAGUNDES**.

Os materiais empregados, as obras e os serviços a serem executados obedecerão ao seguinte:

- a) normas e especificações constantes neste documento;
- b) normas pertinentes à ABNT;
- c) prescrições e recomendações dos fabricantes dos respectivos produtos a serem empregados;
- d) normas internacionais consagradas, na falta das citadas.

Qualquer item mencionado neste documento e não incluído nos desenhos de execução ou vice-versa, terá a mesma significação como se figurasse em ambos, sendo a execução da obra de total responsabilidade do construtor.

### 1) ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Caberá ao construtor fazer o registro das ARTs de projeto e enviar a primeira via ao CREA, para composição do acervo técnico do projetista. Caberá ao responsável técnico pela execução, manter e conservar no escritório da obra, cópia dos projetos e das ARTs relativas à execução e projeto, orientando os encarregados das obras sobre a necessidade de apresentarem toda a documentação aos fiscais do CREA.

### 2) ALTERAÇÕES DE PROJETO

Alterações de projeto deverão ser submetidas à aprovação do autor do projeto. Quaisquer alterações sem a prévia autorização, eximem o autor da responsabilidade técnica do projeto.

Quaisquer alterações de projeto deverão ser levantadas e fornecidas cópias em sulfite e digital ao órgão fiscalizador dos serviços, para arquivo.

### 3) SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

Troca de telha francesa por telhas galvanizadas trapezoidal, espessura 0.50 mm, com aproveitamento da estrutura de madeira existente, estando elas em bom estado, a fim de atender aos requisitos de peso, segurança e caimento determinado.

A alvenaria que compõe a fachada do prédio onde haverá troca da cobertura, terá aumento de 35cm vedando o espaço entre a alvenaria existente e a telha galvanizada, evitando entrada de bichos.

Substituição das ripas que faz o fachamento nas tesouras, nas duas extremidades por ripas novas.